磁芯名称和规格说明（例）：

SMP40 EP7 Z 非气隙 A63

材质 磁芯型状、AL 值（Z：无气隙，A63：AL 值为 63nH/N²）



Fig.1

| NO. | 磁芯型状 | 材质 | 气隙 | A | Ae | Amin | Aemin | Aemax | Ve | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | 无气隙 | 带气隙 | 多气隙 | | | | | |
| | | | 310min | | | | | | | |
| | | | 310min | | | | | | | |
| | | | 360min | | | | | | | |
| | | | 830min | | | | | | | |
| | | | 63±3% | | | | | | | |
| | | | 100±4% | | | | | | | |
| | | | 1030min | | | | | | | |
| | | | 800min | | | | | | | |
| | | | 1380±25% | | | | | | | |
| | | | 1170min | | | | | | | |
| | | | 100±3% | | | | | | | |

| NO. | 磁芯型状 | 材质 | 气隙 | A | Ae | Amin | Aemin | Aemax | Ve | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |